

4fach H.265 HEVC HD/SD Streaming Encoder - 3GSDI

Das hoch-effiziente H.265 Kompressionsverfahren nutzend, ermöglicht dieser Encoder eine niedrigere Datenrate und geringere Latenz bei der Wandlung von HDTV Signalen aus SDI Quellen in einen Transportstrom zur Verteilung in lokalen oder weltweit zugänglichen Netzwerken.

Die autarke Hardware Codierung hat gegenüber Software Lösungen oder PC-Steckkarten den Vorteil eines unabhängigen, zuverlässigen und stabilen Betriebs. Sie ist zudem auch Energie effizienter. Über das Control-GUI wird der Encoder mit einem Web-Browser für die bevorstehende Aufgabe einmalig konfiguriert und arbeitet dann ohne zusätzlichen Rechner kontinuierlich weiter.

Der Encoder/Recorder eignet sich für viele Einsatzbereiche, wie zum Beispiel; IP-TV, Digital Signage, Videokonferenz, Hotel- oder Hospital-TV, Ausbildung, aber auch Live Broadcast und Content Capturing.

Der MVE405S ist als vierfach Encoder in 19 Zoll 1 HE Bauform ausgeführt und empfiehlt sich somit für die Studioteknik, wie auch der Überwachungstechnik.



Technische Daten

Funktion	4fach TS-Encoder
Video Eingang	4x 3GSDI mit Loop
Video Auflösungen	1080p / 1080i / 720p
Audio Eingang	1x SDI embedded 1x Analog Stereo unbalanced
Video Kodierung	H.265 Main Profile encoding H.264 Main Profile encoding H.264 Baseline Profile encoding H.264 High Profile encoding
Einstellbare Auflösungen	1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 850x480 / 720x576 / 720x540 / 720x480 / 720x404 / 704x576 / 640x480 / 640x360
Video Bit Rate	CBR / VBR / ABR, 16 kbps ~ 16 Mbps einstellbar
Bildwiederholfrequenz	60 fps max.
Audio Kodierung	AAC / MP3, 64 kb/s ~ 384 kb/s
Latenz	<200 ms Video Processing Http / Rtmp ~ 2 s, Rtsp / Utp ~ 1 s
Prozessing	Unterstützt positionierbare Uhrzeit, Text und Bild (Logos) Wasserzeichen in den Ausgangsignalen
Netzwerk Anschluß	4x RJ45 10M/1000M adaptive Ethernet
Netzwerk Protokoll	HTTP,UDP,RTSP,RTMP,ONVIF, unicast, multicast
Datenstrom Type	TS Standard Stream, Dual Code Stream
Unterstützte Plattformen	Wowza, Xstream Codes Media Server, YouTube, Ustream, Twitter, VLC, etc.
Steuerung / Konfiguration	WEB GUI (deutsch, english)
Stromversorgung	90~240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	<25 W
Temperaturbereich	-20° ~ +60°C Betrieb
Abmessungen	440 x 285 x 44 mm
Gewicht	3000 g